


DVITWDV3

Лючок под плитку с плоской крышкой квадратный
влагозащищенный



Встроенная рамка + крышка под плитку + водонепроницаемый вывод
кабеля + дюралюминиевая рамка + ключ для крышки

Максимальная нагрузка: 2000 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка: 3000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты: IP 23

Степень защиты: IP 53

Глубина расположения: Квартира

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	DVITWDV3		267		267	4,800	1	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок для 3-х коробок.

Может выравниваться за счет 4-х болтов поставляемых вместе с
дюралюминиевой рамкой NEOT3.

Монтируется без петель.

Крышка может устанавливаться в 4-х положениях.

Лючок поставляется с водонепроницаемым выводом кабеля и
дюралюминиевой накручивающейся крышкой. Вывод может быть
увеличен за счет тубуса (KUWDT), который гарантирует
водонепроницаемость во время эксплуатации.

Крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и
рамой.

Пригоден для помещений с влажной уборкой.

