


KDVIRK2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный с кромкой



Встроенная рамка с кромкой + рамка под плитку + вывод кабеля
Максимальная нагрузка: 2000 Н (концентрированная нагрузка)
Максимальная нагрузка: 3000 Н (распределённая нагрузка)
Степень защиты: IP 20
Степень защиты: IP 30
Глубина расположения: Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
-	KDVIRK2		192		267	2,125	1	X	STK

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.
Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов.

Откидная крышка поставляется с одним выводом для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.
Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Возможно использование комплекта для высоких нагрузок KDVIZ2.

Только для помещений с сухой уборкой.

