


KDVIRK3

Лючок с откидной крышкой квадратный с кромкой





Встроенная рамка с кромкой + крышка под плитку + вывод кабеля  
Максимальная нагрузка: 2000 Н (концентрированная нагрузка)  
Максимальная нагрузка: 3000 Н (распределённая нагрузка)  
Степень защиты: IP 20  
Степень защиты: IP 30  
Глубина расположения: Макс. 26 мм

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 304

| HD | Артикул | ↕<br>мм | ↔<br>мм | →  ←<br>мм | ↔<br>мм | kg/stk | 📦 | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|---------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------------------|----------|
| -  | KDVIRK3 |         | 267     |            | 267     | 2,675  | 1 | X                 | STK      |

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.



Лючок с откидной крышкой для 3-х коробок.  
Глубина расположения напольного покрытия может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV3.2 и/или ONEV3.5

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов.

Откидная крышка поставляется с двумя выводами для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.  
Откидная крышка поставляется с заземляющим проводником между крышкой и рамкой.

Только для помещений с сухой уборкой.