



KDVKK2

Лючок с откидной крышкой прямоугольный универсальный



Встроенная рамка + откидная крышка + блок для вывода кабеля

Цвет: Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011

Максимальная нагрузка: 1500 Н (концентрированная нагрузка)

Максимальная нагрузка: 2000 Н (распределённая нагрузка)

Степень защиты: IP 20

Степень защиты: IP 30

Глубина расположения: Мин. 5 мм - Макс. 12 мм

Толщина металлической пластины: 3 мм

Стандартное исполнение

Полипропилен

| HD | Артикул       | ↑↓<br>мм | ↔<br>мм | →  ←<br>мм | ↔<br>мм | kg/stk | 📦 | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|---------------|----------|---------|------------|---------|--------|---|-------------------|----------|
| -  | KDVKK2.5-7011 |          | 192     |            | 267     | 1,650  | 6 | X                 | STK      |
| -  | KDVKK2.5-9011 |          | 192     |            | 267     | 1,650  | 6 | X                 | STK      |

Соответствует стандарту EN 50085-2-2.

Лючок с откидной крышкой для 2-х коробок.

Глубина расположения напольного покрытия стандартно 5мм и может быть отрегулирована при помощи пластин ONEV2.2 и/или ONEV2.5.

Закрепляется с помощью встроенных универсальных зажимов.

Откидная крышка поставляется с одним выводом для кабеля, встроенным нажимным рычагом и держателем кабеля.  
Крышка не требует заземления.

Только для помещений с сухой уборкой.