

BTFCL
Угол горизонтальный 90°




Неперфорированное дно
Окантованные кромки бортов


Radius: 250 мм

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

Для монтажа с:




Соединитель
V85.200



Соединитель
V60.200



Соединитель
V35.200



Соединитель
V60.200

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	BTFCL60.100	60	100	2		3,000	1		STK
HD	BTFCL60.150	60	150	2		3,830	1		STK
HD	BTFCL60.200	60	200	2		4,730	1		STK
HD	BTFCL60.250	60	250	2		5,710	1		STK
HD	BTFCL60.300	60	300	2		6,740	1		STK
HD	BTFCL85.100	85	100	2		3,630	1		STK
HD	BTFCL85.150	85	150	2		4,500	1		STK
HD	BTFCL85.200	85	200	2		5,430	1		STK
HD	BTFCL85.250	85	250	2		6,430	1		STK
HD	BTFCL85.300	85	300	2		7,490	1		STK
HD	BTFCL110.150	110	150	2		5,150	1		STK
HD	BTFCL110.200	110	200	2		6,120	1		STK
HD	BTFCL110.250	110	250	2		7,150	1		STK
HD	BTFCL110.300	110	300	2		8,240	1		STK