


# HSLE3

## Стойка потолочная одинарная перфорированная



Потолочный профиль: МРЗ.41.41  
С приваренной опорной пластиной: 135x135 мм

По запросу: Длина 2000мм  
Максимальная нагрузка: 1800 кг  
Толщина опорной пластины: 5 мм

Стандартное исполнение Гальваническое цинковое покрытие

Вариант исполнения Горячее цинкование

HD Артикул	↑ мм	↔ мм	→  ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD <b>HSLE3.300</b>	300	41			0,970	1	X	STK
HD <b>HSLE3.400</b>	400	41			1,090	1	X	STK
HD <b>HSLE3.500</b>	500	41			1,220	1	X	STK
HD <b>HSLE3.600</b>	600	41			1,340	1	X	STK
HD <b>HSLE3.700</b>	700	41			1,470	1	X	STK
HD <b>HSLE3.800</b>	800	41			1,590	1	X	STK
HD <b>HSLE3.900</b>	900	41			1,720	1	X	STK
HD <b>HSLE3.1000</b>	1000	41			1,840	1	X	STK
HD <b>HSLE3.1200</b>	1200	41			2,090	1	X	STK
HD <b>HSLE3.1500</b>	1500	41			2,470	1	X	STK

Для крепления с 4-х сторон: с 3-х сторон крепление посредством перфорации, с 4-ой стороны при помощи фасонной гайки PNP10 и болта с шестигранной головкой B10.30.  
Защитный колпачок из желтого ПВХ: DOP41.41.

