

HSMES
 Стойка потолочная одинарная



Профиль: МР41.41S
 С приваренной опорной пластиной: 135x135 мм
 По запросу: Длина 2000мм
 Максимальная нагрузка: 1800 кг

Стандартное исполнение	Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑↓ мм	↔ мм	→ ← мм	↔↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	HSMES200	200	41			1,020	20	X	STK
HD	HSMES300	300	41			1,280	1	X	STK
HD	HSMES400	400	41			1,530	1	X	STK
HD	HSMES500	500	41			1,790	1	X	STK
HD	HSMES600	600	41			2,050	1	X	STK
HD	HSMES800	800	41			2,570	1	X	STK
HD	HSMES1000	1000	41			3,090	1	X	STK
HD	HSMES1200	1200	41			3,600	1	X	STK
HD	HSMES1500	1500	41			4,380	1	X	STK

Используйте фасонную гайку PNP10 и болт с шестигранной головкой В10.30.
 Защитный колпачок из желтого ПВХ: DOP41.41.

