

FL  
Струбцина для шпильки



| Стандартное исполнение |                             | Гальваническое цинковое покрытие |            |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| Artikel                | максимальная нагрузка (daN) |                                  | Klembereik |
| FL1                    | 250                         |                                  | 0-22 mm    |
| FL2                    | 250                         |                                  | 0-19 mm    |
| FL3                    | 350                         |                                  | 5-25 mm    |

| HD | Артикул    | ↕<br>мм | ↔<br>мм | →  ←<br>мм | ↔<br>мм | kg/stk | 📦  | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------------------|----------|
| -  | <b>FL1</b> |         |         | M8         |         | 0,140  | 50 | X                 | STK      |
| -  | <b>FL2</b> |         |         | M10        |         | 0,150  | 50 | X                 | STK      |
| -  | <b>FL3</b> |         |         | M12        |         | 0,210  | 50 | X                 | STK      |

Применяется для подвешивания кабельных трасс к металлоконструкциям зданий и сооружений. Струбцина поставляется вместе с зажимным болтом и контргайкой. Шпилька для подвешивания заказывается отдельно.