


I4LOMEGA150  
Скоба крепёжная стеновая



| Стандартное исполнение |                             | Нержавеющая сталь 304 |  |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
|                        | максимальная нагрузка (daN) |                       |  |
| 100                    | 110                         |                       |  |
| 150                    | 100                         |                       |  |
| 200                    | 90                          |                       |  |
| 300                    | 70                          |                       |  |
| 400                    | 50                          |                       |  |
| 500                    | 40                          |                       |  |
| 600                    | 30                          |                       |  |

| HD | Артикул         | ↕<br>мм | ↔<br>мм | →  ←<br>мм | ↔<br>мм | kg/stk | 📦  | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|-----------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------------------|----------|
| -  | I4LOMEGA150.100 | 145     | 145     |            |         | 0,300  | 12 | X                 | STK      |
| -  | I4LOMEGA150.150 | 145     | 195     |            |         | 0,320  | 12 | X                 | STK      |
| -  | I4LOMEGA150.200 | 145     | 245     |            |         | 0,340  | 12 | X                 | STK      |
| -  | I4LOMEGA150.300 | 145     | 345     |            |         | 0,490  | 6  | X                 | STK      |
| -  | I4LOMEGA150.400 | 145     | 445     |            |         | 0,540  | 6  | X                 | STK      |
| -  | I4LOMEGA150.500 | 145     | 545     |            |         | 0,640  | 6  | X                 | STK      |
| -  | I4LOMEGA150.600 | 145     | 645     |            |         | 0,770  | 6  | X                 | STK      |

Во избежание деформации скобы при креплении используется I4VOMEGA.

Травление и пассивация