

COMEGACLU290
Скоба С-образная



Применяется для непосредственного крепления к потолку или со шпильками для подвеса TIM8 или TIM10

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	максимальная нагрузка (daN)	A
COMEGACLU290.100	70	145
COMEGACLU290.150	60	145
COMEGACLU290.200	60	145
COMEGACLU290.250	50	195
COMEGACLU290.300	50	195
COMEGACLU290.400	40	245

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	COMEGACLU290.100	290	145			0,520	12	X	STK
HD	COMEGACLU290.150	290	194			0,560	12	X	STK
HD	COMEGACLU290.200	290	244			0,620	12	X	STK
HD	COMEGACLU290.250	290	294			0,760	6	X	STK
HD	COMEGACLU290.300	290	344			0,820	6	X	STK
HD	COMEGACLU290.400	290	444			0,930	6	X	STK

Заказывать полными упаковками.
Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.20.
Во избежание деформации скобы при монтаже используется VOMEGA.
Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.

Не используется с лотком VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.