

LOMEGACLU150

Скоба крепежная стеновая



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

	максимальная нагрузка (daN)
LOMEGACLU150.100	110
LOMEGACLU150.150	100
LOMEGACLU150.200	90
LOMEGACLU150.250	80
LOMEGACLU150.300	70
LOMEGACLU150.400	50
LOMEGACLU150.500	40
LOMEGACLU150.600	30

HD Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/stk	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD LOMEGACLU150.100	145	155			0,300	12	X	STK
HD LOMEGACLU150.150	145	185			0,320	12	X	STK
HD LOMEGACLU150.200	145	235			0,340	12	X	STK
HD LOMEGACLU150.250	145	285			0,450	12	X	STK
HD LOMEGACLU150.300	145	335			0,490	12	X	STK
HD LOMEGACLU150.400	145	435			0,540	6	X	STK
HD LOMEGACLU150.500	145	535			0,710	6	X	STK
HD LOMEGACLU150.600	145	635			0,770	6	X	STK

Заказывать полными упаковками.

Фиксация кабельного лотка с помощью VM6.20.

Во избежание деформации скобы при монтаже используется VOMEGA.

Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю ширину кронштейнов.

Не используется с лотком VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.